

Bezolejové pístové kompresory řady Oilless

Pístové kompresory s označením ORLIK COMPRESSORS oilless jsou určeny pro použití v oborech s vysokými nároky na čistotu stlačeného vzduchu, jako např. ve farmacii, zdravotnictví, potravinářském nebo chemickém průmyslu, atd. Kompresory jsou určeny pro průmyslové použití.



■ Řada 9 oilless

Typ kompresoru	Nasávané množství (m ³ /hod.)	Výkonost vztahena na sací podmínky (m ³ /hod)	Max. výtł. pětłak (bar)	Rozsah aut. cyklu (bar)	El. motor výkon (kW)	El. motor napětí (V)	Garantovaný akustický výkon Lwa (dB)	Příp. rozměr	Hmotnost (kg)	Objem tl. nádoby (l)	Rozměry (D x Š x V)	Objednací číslo
PKS 9-O/50	15,1	8	8,5	6,5-8,5	1,5	3x400	76	G1/4"	51	50	819x447x755	016000049011
PKS 9-O/100	15,1	8	8,5	6,5-8,5	1,5	3x400	76	G1/4"	61	100	1044x447x829	016000048011
SKS 9-O/100	15,1	8	8,5	6,5-8,5	1,5	3x400	76	G3/8"	62	100	602x486x1186	016000050001

■ Řada 25 oilless

Typ kompresoru	Nasávané množství (m ³ /hod.)	Výkonost vztahena na sací podmínky (m ³ /hod)	Max. výtł. pětłak (bar)	Rozsah aut. cyklu (bar)	El. motor výkon (kW)	El. motor napětí (V)	Garantovaný akustický výkon Lwa (dB)	Příp. rozměr	Hmotnost (kg)	Objem tl. nádoby (l)	Rozměry (D x Š x V)	Objednací číslo
PKS 25-O/300	42	25	10	7-9	4	3x400	85	G3/4"	260	300	1785x620x1350	032001011001

■ Řada 60 oilless

Typ kompresoru	Nasávané množství (m ³ /hod.)	Výkonost vztahena na sací podmínky (m ³ /hod)	Max. výtł. pětłak (bar)	Rozsah aut. cyklu (bar)	El. motor výkon (kW)	El. motor napětí (V)	Garantovaný akustický výkon Lwa (dB)	Příp. rozměr	Hmotnost (kg)	Objem tl. nádoby (l)	Rozměry (D x Š x V)	Objednací číslo
PKS 60-O/300	79	60	10	7-9	7,5	3x400	85	G3/4"	330	300	1785x620x1448	032001010001

Kompresory jsou určeny pro prostředí s okolní teplotou od 5 °C do 40 °C.